MOLEX 欧式接线板

molex one company › a world of innovation

符合 RoHS 标准 **本产品符合 RoHS 标准。**

尺寸：mm

A



B



C



D



E



F



欧式 3.5MM 固定印刷电路板接线板

特性：
- 绝缘体：聚酰胺 UL94V-0，黑
- 端子：镀锡黄铜
- 夹紧：镀镍黄铜
- 螺钉：M2 青铜，镀镍
- 工作温度：-30° 至 +85 °C
- 电线范围：16 至 28 AWG
- 电压：300V
- 额定值：UL 和 CSA-B 级：12A @ 300V
- 螺旋上升外罩夹
- 电流：17.5A 最大值

符合 RoHS 标准

欲订购 200 只及以上，请致电问询。

贸泽库存编号	Molex 料号	图	线路数量	尺寸：mm			单价 ($)			
				高	宽	长	1	25	50	100
538-39357-0002	39357-0002	A	2	8.51	7.29	3.50	.84	.75	.58	.53
538-39357-0003	39357-0003	A	3	8.51	7.29	7.00	1.08	.96	.84	.72
538-39357-0004	39357-0004	A	4	8.51	7.29	10.50	1.80	1.65	1.50	1.20
538-39357-0005	39357-0005	A	5	8.51	7.29	14.00	2.05	1.80	1.65	1.46
538-39357-0006	39357-0006	A	6	8.51	7.29	17.50	2.68	2.46	2.25	1.80
538-39357-0007	39357-0007	A	7	8.51	7.29	21.00	3.23	2.89	2.48	2.10
538-39357-0008	39357-0008	A	8	8.51	7.29	24.50	3.60	3.35	2.99	2.40
538-39357-0009	39357-0009	A	9	8.51	7.29	28.00	3.42	3.13	2.82	2.58
538-39357-0010	39357-0010	A	10	8.51	7.29	31.50	4.23	3.96	3.46	2.97

欧式 5.0MM 经济型螺钉接线板

特性：
- 绝缘体：聚酰胺 UL94V-0，灰
- 端子：镀锡黄铜
- 电线保护器：磷铜，镀锡
- 螺钉：钢，镀铬酸锌
- 工作温度：-55° 至 +85 °C
- 额定值：UL B 级：15A @ 250V
  等级 C：10A @ 300V CSA：15A @ 300V

符合 RoHS 标准

欲订购 200 只及以上，请致电问询。

贸泽库存编号	Molex 料号	图	线路数量	尺寸：mm			单价 ($)			
				高	宽	长	1	25	50	100
水平										
538-39890-0302	39890-0302	B	2	10.00	8.20	5.00	.55	.43	.37	.31
538-39890-0303	39890-0303	B	3	10.00	8.20	10.00	1.16	.92	.78	.72
35° 入口										
538-39890-0402	39890-0402	C	2	15.00	12.50	5.00	.59	.48	.39	.35
538-39890-0403	39890-0403	C	3	15.00	12.50	10.00	1.12	1.10	1.05	.90

欧式 5.0MM ESE 固定接线板

特性：
- 螺钉材料：钢
- 端子：黄铜
- 工作温度：-40° 至 +105 °C
- 电线范围：14-24AWG

符合 RoHS 标准

欲订购 200 只及以上，请致电问询。

贸泽库存编号	Molex 料号	图	线路数量	尺寸：mm			单价 ($)			
				高	宽	长	1	25	50	100
538-39543-0002	39543-0002	D	2	14.50	9.50	10.00	.43	.38	.34	.32
538-39543-0003	39543-0003	D	3	14.50	9.50	15.00	.62	.54	.49	.45
538-39543-0004	39543-0004	D	4	14.50	9.50	20.00	.90	.78	.71	.67
538-39543-0005	39543-0005	D	5	14.50	9.50	25.00	1.30	1.26	1.18	1.05
538-39543-0006	39543-0006	D	6	14.50	9.50	30.00	1.55	1.45	1.32	1.20
538-39543-0007	39543-0007	D	7	14.50	9.50	35.00	1.67	1.60	1.55	1.45
538-39543-0008	39543-0008	D	8	14.50	9.50	40.00	1.23	1.07	.97	.91
538-39543-0009	39543-0009	D	9	14.50	9.50	45.00	1.86	1.79	1.68	1.53
538-39543-0010	39543-0010	D	10	14.50	9.50	50.00	2.04	1.97	1.84	1.68

欧式 5.08MM 超薄印刷电路板接线板

特性：
- 绝缘体：聚酰胺 UL94V-0，黑
- 端子：铜合金，镀锡
- 螺钉：3mm 铜合金
- 工作温度：110 °C
- 电压：250V
- 最大电流：13.5A

符合 RoHS 标准

欲订购 200 只及以上，请致电问询。

贸泽库存编号	Molex 料号	图	线路数量	尺寸：mm			单价 ($)			
				高	宽	长	1	25	50	100
水平										
538-39880-0302	39880-0302	E	2	10.00	8.20	5.08	.46	.40	.37	.35
538-39880-0303	39880-0303	E	3	10.00	8.20	10.16	.70	.63	.50	.40
35° 入口										
538-39880-0402	39880-0402	C	2	15.00	12.50	5.08	.58	.53	.48	.45
538-39880-0403	39880-0403	C	3	15.00	12.50	10.16	1.12	1.06	.98	.90

欧式 5.08MM ESE 单件（固定）接线板

特性：
- 绝缘体：聚酰胺 UL94V-0，黑
- 压力夹：镀镍黄铜
- 触点：磷青铜，热浸锡
- 螺钉：钢，镀铬酸锌
- 电线范围：12 至 26AWG
- 单件（固定）
- 额定值：UL B 级：20A @ 300V
  UL C 级：10A @ 300V
  CSA: 15A @ 300V

符合 RoHS 标准

欲订购 200 只及以上，请致电问询。

贸泽库存编号	Molex 料号	图	线路数量	尺寸：mm			单价 ($)			
				高	宽	长	1	25	50	100
538-39544-3002	39544-3002	F	2	14.40	10.00	10.16	1.16	.73	.65	.63
538-39544-3003	39544-3003	F	3	14.40	10.00	15.24	1.71	1.57	1.47	1.12
538-39544-3004	39544-3004	F	4	14.40	10.00	20.32	2.28	2.05	1.81	1.52
538-39544-3005	39544-3005	F	5	14.40	10.00	25.40	2.29	2.10	1.90	1.75
538-39544-3006	39544-3006	F	6	14.40	10.00	30.48	2.91	2.62	2.45	2.24
538-39544-3007	39544-3007	F	7	14.40	10.00	35.58	2.78	2.69	2.50	2.28
538-39544-3008	39544-3008	F	8	14.40	10.00	40.64	4.38	3.91	3.50	3.05
538-39544-3009	39544-3009	F	9	14.40	10.00	45.72	2.75	2.60	2.48	2.25
538-39544-3010	39544-3010	F	10	14.40	10.00	50.80	2.83	2.59	2.40	2.20